

Токарный станок DMG MORI NLX2500Y

Токарно-фрезерный центр с ЧПУ

Тип машины: Dmg Mori NLX 2500 Y / 700

Управление: M730UM mit CELOS

Год изготовления: 2018

Имеется в наличии с: sofort

Id 15130



Технические данные

Диаметр обточки: [мм] 366

Макс. длина обточки: [мм] 705

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 260

Ось Z: [мм] 795

Ось Y: [+/- мм] 100 / (+/-50)

Ось C

Главный шпиндель ISM 80

Макс. частота вращения: [об/мин] 4.000

Приводная мощность: [кВт] 15/18,5

Диаметр прохода прутка 80

Задняя бабка

Оборотный центра задней бабки MK 5

Количество револьверных приспособлений: 1

Места для инструментов: 12

Приводные инструменты 12

Крепление инструмента: BMT60

Частота вращения приводных инструментов 10.000

Характеристики оборудования

Транспортер для удаления стружки

cooling system 5 bar

Устройство для улавливания деталей

Фильтрующая система MABEO

Устройство загрузки прутка


Alternierende Drehzahl

Fräsfunktionen von Taschen und Inseln

Schnelle Festzyklen

Die Maschine ist mit einer sogenannten RMS Funktion ausgestattet. Das bedeutet das ein verändern des Standortes erkannt wird und danach die Maschine bei ihnen wieder von DMGMORI kostenpflichtig freige

Изображения



КОНТАКТ Tel: +49 (0) 611 5101990 Электронная почта: info@stenzel.de