

Токарный станок Okuma Multus U 3000 - 1SW1500

Фрезерно-токарный центр с ЧПУ

Тип машины: Okuma Multus U 3000 - 1SW1500

Управление: OSP P 300 SA

Год изготовления: 2023

Id 15095



Технические данные

Макс. длина обточки: [мм]	1.500
Диаметр обточки: [мм]	650
Макс. Ø обточки над салазками: [мм]	650
Ось С	

Диапазон частоты вращения: [об/мин]	4.200
Приводная мощность: [кВт]	22 / 15
Отверстие шпинделя: [мм]	91
Ось шпинделя:	A2-6

Пути перемещения:	
Ось Х: [мм]	645 mm
Ось Ү: [+/- мм]	250 (+/- 125) mm
Ось Z: [мм]	1.600
Ось W: [мм]	1.594

Противошпиндель	
Диапазон частоты вращения: [об/мин]	5.000
Отверстие шпинделя: [мм]	91

Поворотный шпиндель с ЧПУ для фрезерных и токарных работ

Характеристики оборудования

Транспортер для удаления стружки

Насосы высокого давления



Диапазон частоты вращения: [об/мин] 12.000 Крепление инструмента: Capto C6 Ось В -30° / +210° (0,001°) Устройство смены инструмента Места для инструментов: 80 Диаметр инструмента: [мм] 90 / 130 400 Длина инструмента: [мм] Масса инструмента: [кг] 10

Изображения















