

Токарный станок Spinner TTC300 52 SMMCУк наиболее выгодной цене

Токарно-фрезерный центр с ЧПУ

Тип машины: Spinner TTC300 52 SMMCУ

Управление: Fanuc 31i

Год изготовления: 2014

Id 15100



Технические данные

Макс. длина обточки: [мм] 400

Диаметр обточки: [мм] 200 / 250

Макс. Ø обточки над станиной: [мм] 400

Отверстие шпинделя: [мм] 52

Патрон 130

Ось С

Диапазон частоты вращения: [об/мин] 5.000 - 7.000 max.

Приводная мощность: [кВт] 19 / 15

Крутящий момент: [Нм] 121 / 96

Противошпиндель

Приводная мощность: [кВт] 8 / 6

Крутящий момент: [Нм] 63 / 49

Ось С

Пути перемещения:

Ось X: [мм] 180 / 110

Ось Y: [+/- мм] + 40 / - 40

Ось Z: [мм] 450

Быстрый ход: (X/Y/Z) [м/мин] 15 / 15 / 24

Характеристики оборудования

Транспортер для удаления стружки


Патрон Hainbuch Kombi Axfix 52

Накопитель для загрузки прутка Spinner Servo 51-3200

Количество револьверных приспособлений:	2
Крепление инструмента:	VDI 25
Места для инструментов:	12 + 12
Приводные инструменты	12 + 12
Частота вращения приводных инструментов	6.000

Масса машины: [кг]	5.500
Занимаемая площадь (длина x ширина x высота): [м]	2,2 x 2,0 x 2,0

Изображения



КОНТАКТ Tel: +49 (0) 611 5101990 Электронная почта: info@stenzel.de